

Drukarka HP Color LaserJet Managed E75245dn



Następna generacja jakości, wydajności i bezpieczeństwa

Drukarki HP LaserJet zwiększają wydajność pracy w biurze dzięki inteligentnej, uproszczonej konstrukcji, która jest niezawodna i nie sprawia problemów. Najwyższa jakość, na którą możesz liczyć, maksymalny czas działania bez przestojów i najmocniejsze zabezpieczenia¹ – to czynniki sukcesu organizacji patrzących w przyszłość.



Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z wkładami z oryginalnym układem scalonym HP. Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie działać, a te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Profesjonalne wydruki w kolorze

- Drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów z obrazami i grafikami w żywych kolorach.
- Stała, profesjonalna jakość i wydajność – oryginalne wkłady z tonerem i bębny HP z technologią JetIntelligence.
- Profesjonalny wygląd każdej strony, żywe kolory i wysokiej jakości kolorowe wydruki, które wytrzymują próbę czasu.

Minimalna ilość przerw, maksymalna wydajność

- Wymiana tonera i bębna w ciągu kilku sekund. Oba te elementy są łatwo dostępne i są już zainstalowane w urządzeniu.
- Mniej przerw w pracy dzięki drukarce HP LaserJet zaprojektowanej z myślą o maksymalnej wydajności.
- Możliwość dostosowania tej drukarki do potrzeb firmy, dzięki szerokiej gamie akcesoriów do obsługi papieru.
- Wydruki dostępne natychmiast – bez zbędnego czekania. To urządzenie HP LaserJet błyskawicznie wychodzi ze stanu uśpienia i szybko drukuje – maks. 46 str./min.²

Najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP¹

- Każda drukarka we flocie sprawdza swój kod operacyjny i naprawia się samoczynnie po atakach.
- Wychodzące połączenia sieciowe drukarki są kontrolowane w celu powstrzymania podejrzanych żądań i udaremniania działania destrukcyjnego oprogramowania.
- Działanie pamięci jest monitorowane w celu automatycznego wykrywania i powstrzymania ataków
- Oprogramowanie układowe jest automatycznie sprawdzane podczas rozruchu urządzenia, aby określić, czy jest autentyczne, podpisane cyfrowo przez HP.

Przegląd produktu

Pokazano drukarkę HP Color LaserJet Managed E75245dn

1. Odbiornik na 250 arkuszy
2. Pokrywa przednia (dostęp do wkładów z tonerem JetIntelligence i bębnow obrazowych)
3. Podajnik 2 na 550 arkuszy obsługuje nośniki w formacie do A3
4. Kieszon integracji sprzętu 2. generacji (do podłączania akcesoriów i urządzeń innych producentów)
5. Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 6,9 cm (2,7") z 24-przyciskową klawiaturą
6. Łatwo dostępny port USB
7. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługuje nośniki w formacie do 305 × 457 mm i SRA3
8. Prawa pokrywa (dostęp do ścieżki drukowania)
9. Automatyczne drukowanie dwustronne
10. Gniazdo kablowej blokady zabezpieczającej
11. 2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0
12. Port sieciowy Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
13. Port urządzeń Hi-Speed USB 2.0



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	W9020MC – wkład HP LaserJet Managed z czarnym tonerem (37 000 stron) W9021MC – wkład HP LaserJet Managed z błękitnym tonerem (35 000 stron) W9023MC – wkład HP LaserJet Managed z purpurowym tonerem (35 000 stron) W9022MC – wkład HP LaserJet Managed z żółtym tonerem (35 000 stron) W9018MC – bęben światłoczuły HP LaserJet Managed (75 000 stron, uniwersalny dla wszystkich 4 kolorów)
Akcesoria	3JN69A Akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w 4QL32A Czytnik kart HP Legic Secure USB 5EL03A Zabezpieczony dysk twardy HP zgodny z normą FIPS (zgodny ze standardem TAA) B5L28A Wewnętrzne porty USB HP B5L29A Dysk twardy HP Secure High-Performance B5L31A Port HP interfejsu łączności z urządzeniami innych producentów E5K48A Pamięć HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM, 144-pinowa E5K49A 144-stykowa pamięć HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM J8031A Serwer druku HP Jetdirect 2900nw T3V27A Podajnik papieru HP LaserJet na 550 arkuszy T3V28A Podstawa drukarki HP LaserJet T3V29A Podajnik papieru z podstawą HP Color LaserJet 2x550-sheet T3V30A Podajnik HP LaserJet z podstawą na 2700 arkuszy X3D03A Uniwersalny czytnik zbliżeniowy USB HP kart Y7C05A Czytnik HP HIP2 Keystroke
Serwis i pomoc techniczna	UB5A8E – 3-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowych urządzeń LaserJet E75245 UB5A9E – 4-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowych urządzeń LaserJet E75245 UB5B0E – 5-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowych urządzeń LaserJet E75245 UB5B7PE – roczny serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowych urządzeń LaserJet E75245 UB5B8PE – 2-letni serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowych urządzeń LaserJet E75245

Dane techniczne

Model	Drukarka HP Color LaserJet Managed E75245dn
Numer produktu	T3U64A
Funkcje	Wydrukuj
Panel sterowania	Ekran dotykowy LCD QVGA o przekątnej 6,86 cm (2,7") (kolorowy, graficzny); Obrotowy ekran (regulowany kąt) z 24-przyciskową klawiaturą
Drukowanie	
Technologia druku	Druk laserowy
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny) Do 46 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny) : Do 46 str./min; W czerni (A4, duplex) : Maks. 46 obr./min; W kolorze (A4, duplex) : Maks. 46 obr./min;
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości) : W ciągu zaledwie 5,7 s; W kolorze (A4, tryb gotowości) : W ciągu zaledwie 6,1 s; W czerni (A4, tryb uśpienia) : W ciągu zaledwie 11,5 s; W kolorze (A4, tryb uśpienia) : W ciągu zaledwie 11,5 s;
Rozdzielczość druku	Technologia : HP ImageREt 4800, Fine Lines (1200 × 1200 dpi), Quickview (300 × 300 dpi);
Miesięczny cykl pracy ³	Do 150 000 str. A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie ⁴ : Do 40 000
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Podgląd wydruku, duplex, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), sortowanie, znaki wodne, przechowywanie zadań drukowania, łatwo dostępny port USB
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu), emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.4), Apple AirPrint™
Czcionki	105 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w HP PCL, 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku : 310 × 447 mm
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Szybkość procesora	1,2 GHz
Sieci i łączność	
Standardowo	1 port Hi-Speed USB 2.0; 2 porty Hi-Speed USB 2.0 hosta z tyłu; 1 port hosta USB 2.0 na panelu przednim; 1 port sieciowy Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 kieszeń integracji sprzętu 2. generacji (HIP2)
Opcjonalnie	Akcesorium do komunikacji BLE/NFC/bezprzewodowej HP Jetdirect 3100w 3JN69A (dwuzakresowa stacja bezprzewodowa i funkcja Wi-Fi Direct); Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A (dwuzakresowa stacja bezprzewodowa)
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny przy zakupie akcesorium sprzętowego bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Roam; Certyfikat Mopria™
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany serwer druku HP Jetdirect Ethernet (w standardzie) obsługujący: 10Base-T, 100Base-Tx , 1000Base-T; 802.3az (EEE) w łączach Fast Ethernet i Gig; IPsec (w standardzie); Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n (opcjonalnie)
Dysk twardy	Opcjonalny dysk twardy 500 GB; Zabezpieczony dysk twardy HP o wysokiej wydajności B5L29A 500 GB; Zabezpieczony dysk twardy HP FIPS-140-2 5EL03A
Pamięć	Standardowo : 1,5 GB; Maksymalnie ¹¹ : 2 GB
Obsługa nośników	
Liczba podajników papieru	Standardowo : 2; Maksymalnie : 6
Nośniki	Papier (zwykły, gruby, bardzo gruby, błyszczący, cienki, makulaturowy, twardy), koperty, etykiety, folia błyszcząca, karton, folie do przeźrocz
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny) : Podajnik 1: od 64 × 127 do 320 × 457,2 mm; Podajnik 2: od 148 × 148 do 297 × 431,8 mm; Opcjonalny podajnik 3, 4, 5, 6: od 148 × 148 do 320 × 457,2 mm Obsługiwany (metryczny) : Podajnik 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 × 340 mm), 8K (270 × 390 mm), 8K (260 × 368 mm), 8K (273 × 394 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 × 260 mm), 16K (197 × 273 mm), pocztówki (JIS), DPostcard (JIS), koperty, B5, C5, C6, DL; Podajnik 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 × 340 mm), 8K (270 × 390 mm), 8K (260 × 368 mm), 8K (273 × 394 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 × 260 mm), 16K (197 × 273 mm), DPostcard (JIS); Opcjonalny podajnik 3, 4, 5, 6: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 × 340 mm), 8K (270 × 390 mm), 8K (260 × 368 mm), 8K (273 × 394 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 × 260 mm), 16K (197 × 273 mm), DPostcard (JIS)

Model	Drukarka HP Color LaserJet Managed E75245dn
Numer produktu	T3U64A
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 550 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy Podajniki opcjonalne: Podajnik na 550 arkuszy, stojak podajnika na 2 × 550 arkuszy, stojak podajnika dużej pojemności na 2700 arkuszy (1600 + 1100)
Gramatura nośnika	Podajnik 1: od 60 do 300 g/m ² ; Podajnik 2: od 60 do 256 g/m ² ; Opcjonalny podajnik 3, 4, 5, 6: od 60 do 256 g/m ² ; Opcjonalny stojak z podajnikiem HCI: od 60 do 256 g/m ²
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze: 100 (80 g/m ²); Folie do przeźroczystości: 50; Koperty: 10; Etykiety: 50 Podajnik 2: Arkusze: 550 (80 g/m ²); Folie do przeźroczystości: 200; Etykiety: 200 Podajnik 3: Arkusze: 550 (80 g/m ²); Folie do przeźroczystości: 200; Etykiety: 200 Maksymalnie: Do 4450 arkuszy (papier 80 g/m ²)
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 250 arkuszy Koperty: Do 50 kopert Folie przeźroczyste: Do 150 arkuszy Maksymalnie: Do 250 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne ⁶	Windows Client OS (32/64-bitowy), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, osobny sterownik druku PCL6, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.support.hp.com , wpisz nazwę produktu i wyszukaj, kliknij pozycję Instrukcje obsługi, wpisz nazwę produktu i wyszukaj instrukcję obsługi, wyszukaj (nazwa produktu) – instrukcja obsługi, znajdź sekcję Obsługiwane systemy operacyjne, sterowniki druku UPD PCL6 / PS, obsługiwane systemy operacyjne, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/upd
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-bitowy, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – maks. do wersji Citrix Server 7.18, więcej informacji na stronie http://www.citrixready.citrix.com , Linux – więcej informacji na stronie http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , sterowniki druku UPD PCL6 / PS, obsługiwane przez kompatybilne sieciowe systemy operacyjne: patrz http://www.hp.com/go/upd
Minimalne wymagania systemowe	Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, przeglądarka internetowa. Dodatkowe wymagania sprzętowe systemu operacyjnego są dostępne pod adresem http://www.microsoft.com Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem lub port USB, więcej informacji na temat wymagań sprzętowych systemu operacyjnego: http://www.apple.com
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie nie jest dołączone do zestawu; jest dostępne tylko na stronach http://www.hp.com i http://www.123.hp.com
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z uwierzytelnianiem certyfikatów, kluczy wstępnych PSK i Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec
Zarządzanie drukarką	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Oprogramowanie HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Zestaw zasobów dla administratorów drukarek do uniwersalnego sterownika druku HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Wymiary i waga	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) ⁷	Minimalnie 556 × 589 × 399 mm; Maksymalnie 1051 × 992 × 443 mm;
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	786 × 736 × 558 mm
Masa drukarki ⁸	45,1 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	53,05 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10 do 32,5°C Wilgotność: wilgotność względna 30-70%
Warunki przechowywania	Temperatura: Od -20 do 40°C
Akustyka ⁹	Moc dźwięku: 6,7 B(A) Cisnienie akustyczne: 51 dB(A)
Zasilanie ¹⁰	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V nominalnie (±10%), 50–60 Hz nominalnie (±3 Hz), 6 A; Pobór mocy: 850 W (maks. podczas drukowania), 820 W (typowo podczas drukowania), 46 W (tryb gotowości), 0,6 W (tryb uśpienia), 0,6 W (tryb autom. wył. / autom. wł. HP), 0,08 W (tryb autom. wył.), 0,08 W (wył.); Średnie zużycie energii ¹¹ : Blue Angel: 2,11 kWh/tydzień; Energy Star: 1,89 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz 115 V lub 220 V;
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia Instant-on
Certyfikaty ¹²	CISPR 22:2008 (norma międzynarodowa) – klasa A, CISPR 32:2012 (norma międzynarodowa) – klasa A, EN 55032:2012 (UE) – klasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, dyrektywa elektromagnetyczna 2014/30/UE, wydanie 6, klasa A, inne zatwierdzenia dot. zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymogami poszczególnych państw. EPEAT® Silver; CEECP; Certyfikat ENERGY STAR® Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Japonii
Zawartość opakowania ¹³	Drukarka HP Color LaserJet Managed E75245dn; Wkłady z tonerem HP LaserJet (po 1 z każdego: czarny, błękitny, żółty, purpurowy); Przewodnik (skrótowa instrukcja obsługi); Przewód zasilający
Gwarancja	Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych. Informacje na temat nagradzanych usług HP oraz informacje dotyczące opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .

Przypisy

¹ Na podstawie recenzji HP udostępnionych w 2018 r. funkcji zabezpieczeń konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko firma HP oferuje funkcje zabezpieczeń, które monitorują, wykrywają i automatycznie powstrzymują ataki, a następnie kontrolują integralność oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostępna na stronie <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Więcej informacji: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

³ Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

⁴ HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.

⁵ Na stronach konfiguracji zostanie podana maksymalna ilość pamięci na poziomie 2 GB po zainstalowaniu modułu DIMM 1 GB. Jest to oczekiwane zachowanie tego produktu.

⁶ Oprogramowanie dostępne na stronie <http://www.123.hp.com>.

⁷ Bez wysuniętych podajników papieru.

⁸ Z wkładami drukującymi.

⁹ Wartość dot. głośności pracy mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/support>. Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, średnia prędkość druku 46 str./min.

¹⁰ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące zużycia energii są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115V.

¹¹ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.

¹² Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatów w danym kraju są dostępne na stronie <http://www.epeat.net>.

¹³ Standardowe wkłady w zestawie: Wydajność: 7000 stron w czerni i 6000 stron w kolorze kompozytowym (C/M/Y). Bębny w zestawie: Wydajność: 75 000 stron w czerni i w kolorze. Średnia deklarowana wydajność w czerni na podstawie normy ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Średnia deklarowana wydajność w kolorze kompozytowym (C/M/Y) na podstawie normy ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA7-4655, Kwiecień 2019

